

Genesol 40 碱性清洗剂

Genesol 40 是专为清洗除去反渗透及纳滤系统膜表面的各种有机物污垢而开发的清洗剂。

Genesol 40 被有关当局批准施用于饮用水处理用途。

产品优点

- 适用于反渗透膜及纳滤膜
- 有较高功效除去多种有机物污垢
- 获准施用于饮用水处理用途
- 液体产品，方便使用
- 对清洗粘土胶体硅污染物有较大的功效

产品应用

- 进行清洗时，应把Genesol 40稀释为2-3%溶液，把pH值调节到膜厂家所认可的上限
- 交替浸泡循环清洗最少4 ~ 6小时
- 推荐提高温度操作来增加清洗效果
- 清洗后需用清水彻底卫洗，直到膜进出口两端的水pH值一致无异
- 一般上使用Genesol 40清洗溶液容易引起泡沫
- Genesol 40 可以稀释，与水完全混溶

环保卫生安全

Genesol 40是含表面活性剂，螯合剂(能全部生化降解的)及无机磷酸盐混合体的水溶液。与碳钢及一般建材相容。若有需要，我方可提供材料安全数据表。

包装南桥及贮存

25kg / 桶, 250kg / 桶, 阴凉遮蔽环境, 保存期为2年。
Genesol 40 的贮存温度应该保持在10℃以上。
在较低温度下, 可能会有沉淀现象。当温度加高时, 沉淀物会溶解回到液体里。

分类

CHIP分类	有腐蚀性
UN分类	有腐蚀性

典型数据

外观	浅黄色液体
比重S.G.(20℃)	1.12 ~ 1.24
PH	13.0
冰点	< - 0℃